

SPMB

Réf. 1005510

The Portable Multi-Cylinder Source, used in place of the UFS or BFS emergency cylinders, increases the emergency breathing air capacity of the latter.



Capacity

4 to 8 additional cylinders at the UFS and 4 at the BFS


Resistance

External surfaces in polyethylene

Light weight

34 kg (operating weight without cylinders)

MAIN OUTLET VALVE



BACK-UP POWER AUTONOMIES

(indicated by the residual pressure in the cylinders at 200b on the UFS or BFS)

Connected PPE	Flow (in L/min)	Emergency Autonomy in min		
		2 cylenders	1 cylinder + 1 SPMB	2 SPMB
		6l at 200b	5 cylinders 6l at 200b	8 cylinders 6l at 200b
1 VAS	950	3	11	16
2 VAS	1900	1'30"	7	10
1 HV	300	8	19	25
2 HV	600	4	10	15
1 VAS + 1HV	1250	2	9	12
1 VAS + 2HV	1550	1'30"	7	10

DIMENSIONS



RELATED EQUIPMENT

Compresseur LW



Technical Data Sheet : FTF0001

RELATED PRODUCTS

BFS



Technical Data Sheet :
FT0430

UFS



Technical Data Sheet :
FT0362

MATIVENT



Technical Data Sheet :
FT0562

MRV5



Technical Data Sheet :
FT0709

PK17



Technical Data Sheet :
FT0625





Capacité

4 à 8 bouteilles supplémentaire à l' UFS et 4 à la BFS

Résistance

Surfaces externes en polyéthylène

Légereté

34 kg (masse en ordre de marche sans bouteille)

ROBINET DE SORTIE PRINCIPALE



AUTONOMIES EN ALIMENTATION SECOURS

(indiquée selon la pression résiduelle dans les bouteilles à 200b sur l'UFS ou la BFS)

EPI connectés	Débit (en NI/min)	Autonomie secours en min		
		2 bouteilles	1 bouteille + 1 SPMB	2 SPMB
		6l à 200b	5 bouteilles 6l à 200b	8 bouteilles 6l à 200b
1 TEV	950	3	11	16
2 TV	1900	1'30"	7	10
1 HV	300	8	19	25
2 HV	600	4	10	15
1 TEV + 1HV	1250	2	9	12
1 TEV + 2HV	1550	1'30"	7	10

DIMENSIONS



ÉQUIPEMENT ASSOCIÉ

Compresseur LW



Fiche Technique : FTF0001

PRODUITS ASSOCIÉS

BFS



Fiche Technique : FT0430

UFS



Fiche Technique : FT0362

MATIVENT



Fiche Technique : FT0562

MRV5



Fiche Technique : FT0709

PK17



Fiche Technique : FT0625

